



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76,2, ID unique: R740-1C25x1/2, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 12,7, SKU 166002960



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Épaisseur de paroi mm: 0,89, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 9,53, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R740-1C25x3/8, Longueur totale mm: 66,7, F = assiette mm: 25, SKU 166002965



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76,2, Ø extérieur mm: 25,4, F = assiette mm: 50,5, ID unique: R740-1C50,5x1, SKU 166002970



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Ø extérieur mm: 50,8, Longueur totale mm: 120,7, Type de matériau: acier inoxydable, F = assiette mm: 64, ID unique: R740-1C64x2, SKU 166002980



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 ID unique: R740-1C119x4, Matériau: 316L, F = assiette mm: 119, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 101,6, Épaisseur de paroi mm: 2,11, Longueur totale mm: 203,2, SKU 166002995



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Ø extérieur mm: 6,35, Épaisseur de paroi mm: 0,89, ID unique: R740-1C25x1/4, Matériau: 316L, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 66,7, F = assiette mm: 25, SKU 166002950



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 158,8, Ø extérieur mm: 76,2, F = assiette mm: 91, ID unique: R740-1C91x3, SKU 166002990



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Longueur totale mm: 139,7, F = assiette mm: 77,5, Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Ø extérieur mm: 63,5, ID unique: R740-1C77,5x2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002985



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 Ø extérieur mm: 38,1, Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76,2, ID unique: R740-1C50,5x1 1/2, F = assiette mm: 50,5, SKU 166002975



R-740-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-12
 ID unique: R740-1C25x3/4, Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76,2, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 19,05, SKU 166002965

