



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 25.4, F = assiette mm: 50.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 108, ID unique: R744-1C 50.5X1, SKU 166002920



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 50.8, F = assiette mm: 64, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 158.8, ID unique: R744-1C 64X2, SKU 166002930



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
F = assiette mm: 25, ID unique: R744-1C 25X3/4, Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 19.05, Longueur totale mm: 101.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166002915



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 76.2, F = assiette mm: 91, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744-1C 91X3, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 171.4, SKU 166002940



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
F = assiette mm: 25, Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 12.7, ID unique: R744-1C 25X1/2, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 95.2, SKU 166002910



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Ø extérieur mm: 101.6, Épaisseur de paroi mm: 2.11, F = assiette mm: 119, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 209.6, ID unique: R744-1C 119X4, SKU 166002945



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 0.89, Longueur totale mm: 89, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 6.35, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744-1C 25X1/4, Matériau: 316L, SKU 166002900



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 1.65, F = assiette mm: 77.5, ID unique: R744-1C 77.5X2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 63.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 158.8, SKU 166002935



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Épaisseur de paroi mm: 0.89, Longueur totale mm: 89, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 9.53, ID unique: R744-1C 25X3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166002905



R-744-1C, série C
Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12
Ø extérieur mm: 38.1, Épaisseur de paroi mm: 1.65, ID unique: R744-1C 50.5X1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, F = assiette mm: 50.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 120.6, SKU 166002925

