



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 76.2, Ø extérieur mm: 50.8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R740 50.8x1.65, SKU 166001620



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 95.3, ID unique: R740 53.5x1.65, Ø extérieur mm: 63.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001640



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 57.2, ID unique: R740 38.1x1.65, Ø extérieur mm: 38.1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001600



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 12.7, ID unique: R740 12.7x1.65, Rayon mm: 28.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001540



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 28.6, Ø extérieur mm: 19.05, ID unique: R740 19.05x1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001560



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 38.1, Ø extérieur mm: 25.4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R740 25.4x1.65, SKU 166001580



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 0.89, Ø extérieur mm: 9.53, Rayon mm: 28.6, ID unique: R740 9.53x0.89, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001520



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 2.11, Ø extérieur mm: 101.6, ID unique: R740 101.6x2.11, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 152.4, SKU 166001680



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 0.89, ID unique: R740 6.35x0.89, Ø extérieur mm: 6.35, Rayon mm: 14.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001500



R-740, série C
Coude 90°, soudé, série C, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 76.2, Rayon mm: 114.3, ID unique: R740 76.2x1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166001660

