



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Ø extérieur mm: 50,8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: TPOL 316L 50.8x1.65, SKU 162003120



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Ø extérieur mm: 12,7, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: TPOL 316L 12.7x1.65, Matériau: 1.4404, SKU 162003070



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Ø extérieur mm: 9,53, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Épaisseur de paroi mm: 0,89, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: TPOL 316L 9.53x0.89, Matériau: 1.4404, SKU 161003120



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Épaisseur de paroi mm: 2,11, ID unique: TPOL 316L 101.6x2.11, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 101,6, Matériau: 1.4404, SKU 162003180



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, ID unique: TPOL 316L 76.2x1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 76,1, SKU 162003160



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Ø extérieur mm: 6,35, Épaisseur de paroi mm: 0,89, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: TPOL 316L 6.35x0.89, Matériau: 1.4404, SKU 161003100



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Ø extérieur mm: 63,5, ID unique: TPOL 316L 63.5x1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 162003140



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Ø extérieur mm: 19,05, Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: TPOL 316L 19.05x1.65, Matériau: 1.4404, SKU 162003080



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Ø extérieur mm: 38,1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: TPOL 316L 38.1x1.65, Matériau: 1.4404, SKU 162003100



Série C, ASME/BPE

Tube stérile, soudé ou sans soudure, ASME BPE, poli électrolytiquement à l'intérieur SF4, Ra max. 0,38 my

Épaisseur de paroi mm: 1,65, ID unique: TPOL 316L 25.4x1.65, Finition: Polie électrol., Ra int. max. 0,6 my, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 25,4, Matériau: 1.4404, SKU 162003090

