



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744\_13, Rayon mm.: 26, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm.: 13, Épaisseur de paroi mm.: 1,5, SKU 166002060



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm.: 40, ID unique: R744\_23, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm.: 1,5, Ø extérieur mm.: 23, SKU 166002150



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm.: 1, ID unique: R744\_12, Ø extérieur mm.: 12, Rayon mm.: 26, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 166002040



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744\_21\_3, Épaisseur de paroi mm.: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm.: 21,3, Rayon mm.: 30, Matériau: 1.4435, SKU 166002130



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm.: 1, Rayon mm.: 25, Ø extérieur mm.: 10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, ID unique: R744\_10, SKU 166002030



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744\_19, Ø extérieur mm.: 19, Rayon mm.: 35, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm.: 1,5, SKU 166002120



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm.: 20, Épaisseur de paroi mm.: 1, Ø extérieur mm.: 8, ID unique: R744\_8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 166002020



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm.: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744\_17\_2, Ø extérieur mm.: 17,2, Rayon mm.: 28, Matériau: 1.4435, SKU 166002100



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm.: 6, Épaisseur de paroi mm.: 1, ID unique: R744\_6, Rayon mm.: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 166002010



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm.: 1,6, Rayon mm.: 20, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744\_13\_5, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm.: 13,5, SKU 166002070





**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm: 60, Ø extérieur mm: 41, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1,5, ID unique: R744 41, SKU 166002230



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744 70, Épaisseur de paroi mm: 2, Rayon mm: 40, Ø extérieur mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, SKU 166002370



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744 35, Rayon mm: 40, Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1,5, SKU 166002210



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R744 60.3, Rayon mm: 76, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 60.3, SKU 166002350



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 33.7, Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R744 33.7, Matériau: 1.4435, Rayon mm: 38, SKU 166002200



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm: 53, ID unique: R744 53, Rayon mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1,5, SKU 166002330



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R744 29, Ø extérieur mm: 29, Rayon mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1,5, SKU 166002170



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 48.3, Matériau: 1.4435, ID unique: R744 48.3, Rayon mm: 57, SKU 166002300



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744 26.9, Rayon mm: 28.5, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 26.9, SKU 166002160



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Rayon mm: 47.5, Matériau: 1.4435, ID unique: R744 42.4, SKU 166002250





**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 114.3. Matériau: 1.4435. Épaisseur de paroi mm: 2.3. Rayon mm: 152.5. ID unique: R744 114.3. SKU 166002425



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
 Épaisseur de paroi mm: 1.65. Ø extérieur mm: 25.4. Type de matériau: acier inoxydable. Rayon mm: 38.1. ID unique: R744 25.4x1.65. Matériau: 316L. SKU 166002590



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm: 55. ID unique: R744 104. Épaisseur de paroi mm: 2. Ø extérieur mm: 104. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. SKU 166002420



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
 Épaisseur de paroi mm: 1.65. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 19.05. ID unique: R744 19.05x1.65. Matériau: 316L. Rayon mm: 28.6. SKU 166002580



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. Ø extérieur mm: 88.9. Épaisseur de paroi mm: 2.3. Rayon mm: 114.5. ID unique: R744 88.9. SKU 166002400



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
 Épaisseur de paroi mm: 1.65. ID unique: R744 12.7x1.65. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 12.7. Matériau: 316L. Rayon mm: 28.6. SKU 166002570



**R-744, série A, métrique**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm: 55. Épaisseur de paroi mm: 2. ID unique: R744 85. Ø extérieur mm: 85. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. SKU 166002390



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
 Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 0.89. Ø extérieur mm: 9.53. ID unique: R744 9.53x0.89. Matériau: 316L. Rayon mm: 28.6. SKU 166002560



**R-744, série B, ISO**  
**Coude 90°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi mm: 2. Ø extérieur mm: 76.1. Rayon mm: 95. Matériau: 1.4435. ID unique: R744 76.1x2. SKU 166002375



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
 Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 6.35. Épaisseur de paroi mm: 0.89. ID unique: R744 6.35x0.89. Rayon mm: 14.3. Matériau: 316L. SKU 166002550





**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
Épaisseur de paroi mm: 2.11, Type de matériau: acier inoxydable, Rayon mm: 152.4, Ø extérieur mm: 101.6, ID unique: R744 101.6x2.11, Matériau: 316L, SKU 166002680



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 13, Épaisseur de paroi mm: 1.5, Rayon mm: 26, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R745 13, SKU 166002720



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 76.2, Matériau: 316L, ID unique: R744 76.2x1.65, SKU 166002660



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
Matériau: 1.4435, Rayon mm: 26, ID unique: R745 12, Épaisseur de paroi mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 12, SKU 166002715



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 95.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744 63.5x1.65, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 63.5, SKU 166002640



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 10, Rayon mm: 25, Épaisseur de paroi mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R745 10, SKU 166002710



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744 50.8x1.65, Ø extérieur mm: 50.8, Matériau: 316L, Rayon mm: 76.2, SKU 166002620



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 8, Rayon mm: 20, ID unique: R745 8, Épaisseur de paroi mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002705



**R-744, série C**  
**Coude 90°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-7**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 38.1, Matériau: 316L, Rayon mm: 57.2, ID unique: R744 38.1x1.65, SKU 166002600



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
Rayon mm: 16, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 6, Épaisseur de paroi mm: 1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R745 6, SKU 166002700





**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm: 23, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1.5, Rayon mm: 40, ID unique: R745 23, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002745



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm: 41, ID unique: R745 41, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1.5, Rayon mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002770



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm: 30, Épaisseur de paroi mm: 1.6, Ø extérieur mm: 21.3, ID unique: R745 21.3, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002740



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R745 35, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 35, Rayon mm: 55, SKU 166002765



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1.5, ID unique: R745 19, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 19, Rayon mm: 35, SKU 166002735



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R745 33.7, Ø extérieur mm: 33.7, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Rayon mm: 38, SKU 166002760



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R745 17.2, Épaisseur de paroi mm: 1.6, Ø extérieur mm: 17.2, Rayon mm: 28, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002730



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1.5, Rayon mm: 50, ID unique: R745 29, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 29, SKU 166002755



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 1.6, Rayon mm: 20, Ø extérieur mm: 13.5, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R745 13.5, SKU 166002725



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 1.6, Ø extérieur mm: 26.9, Rayon mm: 28.5, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R745 26.9, SKU 166002750





**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Matériau: 1.4435, Rayon mm: 80, ID unique: R745 70, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 70, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 166002795



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 2,3, Rayon mm: 152,5, ID unique: R745 114.3, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002820



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 2, Rayon mm: 76, Ø extérieur mm: 60,3, ID unique: R745 60.3, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002790



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R745 104, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 104, Rayon mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 166002815



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Rayon mm: 70, Matériau: 1.4435, Épaisseur de paroi mm: 1,5, ID unique: R745 53, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 53, SKU 166002785



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Ø extérieur mm: 88,9, Épaisseur de paroi mm: 2,3, Rayon mm: 114,5, ID unique: R745 88.9, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002810



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 2, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 48,3, Rayon mm: 57, ID unique: R745 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002780



**R-745, série, A métrique**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série A, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Matériau: 1.4435, Rayon mm: 90, ID unique: R745 85, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 85, SKU 166002805



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 Épaisseur de paroi mm: 2, Rayon mm: 47,5, Matériau: 1.4435, ID unique: R745 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 42,4, SKU 166002775



**R-745, série B, ISO**  
**Coude 45°, soudé, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my**  
 ID unique: R745 76 1x2, Épaisseur de paroi mm: 2, Rayon mm: 95, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 76,1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 166002800





**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R745 25.4x1.65, Ø extérieur mm: 25.4, Épaisseur de paroi mm: 1.65, Rayon mm: 38.1, SKU 166002845



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Épaisseur de paroi mm: 2.11, ID unique: R745 101.6x2.11, Ø extérieur mm: 101.6, Rayon mm: 152.4, SKU 166002870



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R745 19.05x1.65, Rayon mm: 28.6, Ø extérieur mm: 19.05, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002840



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 114.3, ID unique: R745 76.2x1.65, Ø extérieur mm: 76.2, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002865



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 12.7, ID unique: R745 12.7x1.65, Rayon mm: 28.6, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002835



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 95.3, Ø extérieur mm: 63.5, ID unique: R745 63.5x1.65, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002860



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 28.6, Ø extérieur mm: 9.53, Épaisseur de paroi mm: 0.89, ID unique: R745 9.53x0.89, SKU 166002830



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 76.2, ID unique: R745 50.8x1.65, Ø extérieur mm: 50.8, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002855



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Rayon mm: 14.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, ID unique: R745 6.35x0.89, Ø extérieur mm: 6.35, Épaisseur de paroi mm: 0.89, SKU 166002825



**R-745, série C**  
**Coude 45°, soudé, série C, finition brillante**  
**Intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE,**  
**DT-8**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Rayon mm: 57.2, Ø extérieur mm: 38.1, ID unique: R745 38.1x1.65, Épaisseur de paroi mm: 1.65, SKU 166002850





**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 25.4, F = assiette mm: 50.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 108, ID unique: R744-1C 50.5X1, SKU 166002920



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Ø extérieur mm: 101.6, Épaisseur de paroi mm: 2.11, F = assiette mm: 119, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 209.6, ID unique: R744-1C 119X4, SKU 166002945



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
F = assiette mm: 25, ID unique: R744-1C 25X3/4, Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 19.05, Longueur totale mm: 101.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166002915



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 76.2, F = assiette mm: 91, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744-1C 91X3, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 171.4, SKU 166002940



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
F = assiette mm: 25, Épaisseur de paroi mm: 1.65, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 12.7, ID unique: R744-1C 25X1/2, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 95.2, SKU 166002910



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, F = assiette mm: 77.5, ID unique: R744-1C 77.5X2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 63.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 158.8, SKU 166002935



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 0.89, Longueur totale mm: 89, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 9.53, ID unique: R744-1C 25X3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, SKU 166002905



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 50.8, F = assiette mm: 64, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 158.8, ID unique: R744-1C 64X2, SKU 166002930



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Épaisseur de paroi mm: 0.89, Longueur totale mm: 89, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 6.35, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744-1C 25X1/4, Matériau: 316L, SKU 166002900



**R-744-1C, série C**  
**Coude 90°, un côté clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-12**  
Ø extérieur mm: 38.1, Épaisseur de paroi mm: 1.65, ID unique: R744-1C 50.5X1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, F = assiette mm: 50.5, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 120.6, SKU 166002925





**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 25.4, ID unique: R744-2C 50.5X1, F = assiette mm: 50.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 50.8, SKU 166003020



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Longueur totale mm: 168.3, ID unique: R744-2C 119X4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2.11, Matériau: 316L, Ø extérieur mm: 101.6, F = assiette mm: 119, SKU 166003045



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, Ø extérieur mm: 19.05, F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R744-2C 25X3/4, Longueur totale mm: 41.3, Matériau: 316L, SKU 166003015



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, Longueur totale mm: 127, F = assiette mm: 91, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 76.2, Matériau: 316L, ID unique: R744-2C 91X3, SKU 166003040



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, F = assiette mm: 25, Ø extérieur mm: 12.7, ID unique: R744-2C 25X1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 41.3, Matériau: 316L, SKU 166003010



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, ID unique: R744-2C 77.5X2 1/2, Ø extérieur mm: 63.5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 108, F = assiette mm: 77.5, Matériau: 316L, SKU 166003035



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Ø extérieur mm: 9.53, ID unique: R744-2C 25X3/8, Épaisseur de paroi mm: 0.89, F = assiette mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 41.3, Matériau: 316L, SKU 166003005



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 1.65, ID unique: R744-2C 64X2, F = assiette mm: 64, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 50.8, Matériau: 316L, Longueur totale mm: 88.9, SKU 166003030



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

Épaisseur de paroi mm: 0.89, F = assiette mm: 25, ID unique: R744-2C 25X1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 6.35, Longueur totale mm: 41.3, Matériau: 316L, SKU 166003000



**R-744-2C, série C**

**Coude 90°, deux côtés clamp, soudé, finition brillante intérieure SF1, Ra max. 0.51 my, ASME BPE, DT-16**

ID unique: R744-2C 50.5X1 1/2, Épaisseur de paroi mm: 1.65, F = assiette mm: 50.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 38.1, Longueur totale mm: 69.9, Matériau: 316L, SKU 166003025

