



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 13, Unique-Id: R740 13, Radius mm: 26, Wandstärke mm: 1,5, SKU 166001060



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 23, Radius mm: 40, Unique-Id: R740 23, Wandstärke mm: 1,5, SKU 166001120



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 12, Wandstärke mm: 1, Radius mm: 26, Unique-Id: R740 12, SKU 166001050



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Unique-Id: R740 21.3, Radius mm: 30, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,6, Ausßen-Ø mm: 21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001100



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 10, Radius mm: 25, Unique-Id: R740 10, Wandstärke mm: 1, SKU 166001040



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R740 19, Ausßen-Ø mm: 19, Wandstärke mm: 1,5, Radius mm: 35, SKU 166001090



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1, Radius mm: 20, Ausßen-Ø mm: 8, Unique-Id: R740 8, SKU 166001030



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Ausßen-Ø mm: 17.2, Radius mm: 28, Unique-Id: R740 17.2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001080



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Radius mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 6, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: R740 6, SKU 166001020



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Ausßen-Ø mm: 13.5, Radius mm: 20, Unique-Id: R740 13.5, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001070





R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Aussen-Ø mm: 41, Radius mm: 60, Unique-Id: R740 41, Wandstärke mm: 1,5, SKU 166001230



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 2, Radius mm: 40, Unique-Id: R740 70, Aussen-Ø mm: 70, SKU 166001370



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Radius mm: 40, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: R740 35, SKU 166001210



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 60,3, Radius mm: 76, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R740 60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001350



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Radius mm: 38, Werkstoff: 1.4435, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: R740 33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001200



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Aussen-Ø mm: 53, Radius mm: 70, Unique-Id: R740 53, Wandstärke mm: 1,5, SKU 166001340



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Radius mm: 50, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 29, Unique-Id: R740 29, SKU 166001180



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Radius mm: 57, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: R740 48.3, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001300



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Aussen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: R740 26.9, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,6, Radius mm: 28,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001150



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Radius mm: 47,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42,4, Unique-Id: R740 42.4, SKU 166001250





R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90° , geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Ausßen-Ø mm.: 14.3, Werkstoff: 1.4435, Radius mm.: 152.5, Unique-Id: R740 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm.: 2.3, SKU 166001425



R-740, Reihe C
Bogen 90° , geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Wandstärke mm.: 1.65, Radius mm.: 38.1, Ausßen-Ø mm.: 25.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Unique-Id: R740 25.4x1.65, SKU 166001580



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90° , geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm.: 2, Radius mm.: 55, Ausßen-Ø mm.: 104, Unique-Id: R740 104, SKU 166001420



R-740, Reihe C
Bogen 90° , geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Wandstärke mm.: 1.65, Radius mm.: 28.6, Ausßen-Ø mm.: 19.05, Unique-Id: R740 19.05x1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001560



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90° , geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Radius mm.: 114.5, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm.: 88.9, Unique-Id: R740 88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm.: 2.3, SKU 166001400



R-740, Reihe C
Bogen 90° , geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Wandstärke mm.: 1.65, Ausßen-Ø mm.: 12.7, Unique-Id: R740 12.7x1.65, Radius mm.: 28.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001540



R-740, Reihe A, metrisch
Bogen 90° , geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm.: 2, Radius mm.: 55, Unique-Id: R740 85, Ausßen-Ø mm.: 85, SKU 166001390



R-740, Reihe C
Bogen 90° , geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Wandstärke mm.: 0.89, Ausßen-Ø mm.: 9.53, Radius mm.: 28.6, Unique-Id: R740 9.53x0.89, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001520



R-740, Reihe B, ISO
Bogen 90° , geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Wandstärke mm.: 2, Werkstoff: 1.4435, Radius mm.: 95, Unique-Id: R740 76.1x2, Ausßen-Ø mm.: 76.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001375



R-740, Reihe C
Bogen 90° , geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
 Wandstärke mm.: 0.89, Unique-Id: R740 6.35x0.89, Ausßen-Ø mm.: 6.35, Radius mm.: 14.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001500





R-740, Reihe C

Bogen 90°, geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7

Wandstärke mm: 2.11, Ausßen-Ø mm: 101.6, Unique-Id: R740 101.6x2.11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Radius mm: 152.4, SKU 166001680



R-741, Reihe A, metrisch

Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 13, Radius mm: 26, Unique-Id: R741 13, SKU 166001720



R-740, Reihe C

Bogen 90°, geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7

Wandstärke mm: 1.65, Ausßen-Ø mm: 76.2, Radius mm: 114.3, Unique-Id: R740 76.2x1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001660



R-741, Reihe A, metrisch

Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 12, Wandstärke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 26, Unique-Id: R741 12, SKU 166001715



R-740, Reihe C

Bogen 90°, geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7

Wandstärke mm: 1.65, Radius mm: 95.3, Unique-Id: R740 63.5x1.65, Ausßen-Ø mm: 63.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001640



R-741, Reihe A, metrisch

Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 10, Radius mm: 25, Wandstärke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 10, SKU 166001710



R-740, Reihe C

Bogen 90°, geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7

Wandstärke mm: 1.65, Radius mm: 76.2, Ausßen-Ø mm: 50.8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Unique-Id: R740 50.8x1.65, SKU 166001620



R-741, Reihe A, metrisch

Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 8, Radius mm: 20, Unique-Id: R741 8, SKU 166001705



R-740, Reihe C

Bogen 90°, geschweisst, Reihe C, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7

Wandstärke mm: 1.65, Radius mm: 57.2, Unique-Id: R740 38.1x1.65, Ausßen-Ø mm: 38.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 166001600



R-741, Reihe A, metrisch

Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R741 6, Ausßen-Ø mm: 6, Wandstärke mm: 1, Radius mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001700





R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R741 23, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 23, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 40, SKU 166001745



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: R741 41, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 41, Radius mm: 60, SKU 166001770



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 21,3, Radius mm: 30, Unique-Id: R741 21,3, Wandstärke mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001740



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 35, Radius mm: 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 35, SKU 166001765



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: R741 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 19, Radius mm: 35, SKU 166001735



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Wandstärke mm: 2, Radius mm: 38, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: R741 33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001760



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Radius mm: 28, Unique-Id: R741 17,2, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 17,2, Wandstärke mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001730



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 29, Radius mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 29, SKU 166001755



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 13,5, Wandstärke mm: 1,6, Radius mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 13,5, SKU 166001725



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Ausßen-Ø mm: 26,9, Radius mm: 28,5, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R741 26,9, Wandstärke mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001750





R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 2, Radius mm: 80, Ausßen-Ø mm: 70, Unique-Id: R741 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001795



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Radius mm: 152,5, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: R741 114,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, SKU 166001820



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Radius mm: 76, Unique-Id: R741 60,3, Ausßen-Ø mm: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001790



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R741 104, Radius mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 104, SKU 166001815



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 53, Unique-Id: R741 53, Wandstärke mm: 1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 70, SKU 166001785



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Ausßen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R741 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Radius mm: 114,5, SKU 166001810



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Radius mm: 57, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: R741 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001780



R-741, Reihe A, metrisch
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe A, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Werkstoff: 1.4435, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 85, Radius mm: 90, Unique-Id: R741 85, SKU 166001805



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 42,4, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R741 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47,5, SKU 166001775



R-741, Reihe B, ISO
Bogen 45°, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R741 76,1x2, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø mm: 76,1, Radius mm: 95, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166001800





R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,65, Ausßen-Ø mm: 25,4, Unique-Id: R741 25_4x1_65, Werkstoff: 316L, Radius mm: 38,1, SKU 166001845



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Wandstärke mm: 2,11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 101_6x2_11, Ausßen-Ø mm: 101,6, Radius mm: 152,4, Werkstoff: 316L, SKU 166001870



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Radius mm: 28,6, Unique-Id: R741 19_05x1_65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,65, Ausßen-Ø mm: 19,05, Werkstoff: 316L, SKU 166001840



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 114,3, Wandstärke mm: 1,65, Unique-Id: R741 76_2x1_65, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 76,2, SKU 166001865



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Radius mm: 28,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,65, Ausßen-Ø mm: 12,7, Unique-Id: R741 12_7x1_65, Werkstoff: 316L, SKU 166001835



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Unique-Id: R741 63_5x1_65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 63,5, Wandstärke mm: 1,65, Radius mm: 95,3, Werkstoff: 316L, SKU 166001860



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Radius mm: 28,6, Wandstärke mm: 0,89, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 9,53, Unique-Id: R741 9_53x0_89, Werkstoff: 316L, SKU 166001830



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,65, Unique-Id: R741 50_8x1_65, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 50,8, Radius mm: 76,2, SKU 166001855



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Wandstärke mm: 0,89, Radius mm: 14,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 6_35x0_89, Ausßen-Ø mm: 6,35, Werkstoff: 316L, SKU 166001825



R-741, Reihe C

Bogen 45°, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0,38 my, ASME BPE, DT-8

Ausßen-Ø mm: 38,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R741 38_1x1_65, Wandstärke mm: 1,65, Radius mm: 57,2, Werkstoff: 316L, SKU 166001850





R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 76.2, Ausßen-Ø mm: 25.4, F = Teller mm: 50.5, Unique-Id: R740-1C 50.5x1, SKU 166002970



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Unique-Id: R740-1C 119x4, Werkstoff: 316L, F = Teller mm: 119, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 101.6, Wandstärke mm: 2.11, Länge Total mm: 203.2, SKU 166002995



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Unique-Id: R740-1C 25x3/4, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 76.2, F = Teller mm: 25, Ausßen-Ø mm: 19.05, SKU 166002965



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 158.8, Ausßen-Ø mm: 76.2, F = Teller mm: 91, Unique-Id: R740-1C 91x3, SKU 166002990



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 76.2, Unique-Id: R740-1C 25x1/2, F = Teller mm: 25, Ausßen-Ø mm: 12.7, SKU 166002960



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Länge Total mm: 139.7, F = Teller mm: 77.5, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Ausßen-Ø mm: 63.5, Unique-Id: R740-1C 77.5x2 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166002985



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Wandstärke mm: 0.89, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 9.53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R740-1C 25x3/8, Länge Total mm: 66.7, F = Teller mm: 25, SKU 166002955



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Ausßen-Ø mm: 50.8, Länge Total mm: 120.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 64, Unique-Id: R740-1C 64x2, SKU 166002980



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Ausßen-Ø mm: 6.35, Wandstärke mm: 0.89, Unique-Id: R740-1C 25x1/4, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 66.7, F = Teller mm: 25, SKU 166002950



R-740-1C, Reihe C
Bogen 90°, einseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-12
 Ausßen-Ø mm: 38.1, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 1.65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 76.2, Unique-Id: R740-1C 50.5x1 1/2, F = Teller mm: 50.5, SKU 166002975





R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Wandstärke mm: 1.65, Aussen-Ø mm: 25.4, Werkstoff: 316L, Länge Total mm: 50.8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50.5, Unique-Id: R740-2C 50.5x1, SKU 166003070



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Länge Total mm: 168.3, Wandstärke mm: 2.11, Unique-Id: R740-2C 119x4, Werkstoff: 316L, F = Teller mm: 119, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 101.6, SKU 166003095



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Länge Total mm: 41.3, Wandstärke mm: 1.65, F = Teller mm: 25, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 19.05, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R740-2C 25x3/4, SKU 166003065



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Wandstärke mm: 1.65, Länge Total mm: 127, F = Teller mm: 91, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R740-2C 91X3, SKU 166003090



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Länge Total mm: 41.3, Wandstärke mm: 1.65, F = Teller mm: 25, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 12.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R740-2C 25x1/2, SKU 166003060



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Wandstärke mm: 1.65, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 63.5, F = Teller mm: 77.5, Unique-Id: R740-2C 77.5x2 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 108, SKU 166003085



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Länge Total mm: 41.3, Unique-Id: R740-2C 25x3/8, F = Teller mm: 25, Aussen-Ø mm: 9.53, Wandstärke mm: 0.89, Werkstoff: 316L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166003055



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Wandstärke mm: 1.65, Länge Total mm: 88.9, Unique-Id: R740-2C 64x2, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 50.8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 64, SKU 166003080



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Länge Total mm: 41.3, F = Teller mm: 25, Wandstärke mm: 0.89, Unique-Id: R740-2C 25x1/4, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 6.35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 166003050



R-740-2C, Reihe C
Bogen 90°, beidseitig Clamp, geschweisst, innen elektropoliert Sf4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-16
 Wandstärke mm: 1.65, Aussen-Ø mm: 38.1, Unique-Id: R740-2C 50.5X1 1/2, Werkstoff: 316L, Länge Total mm: 69.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, F = Teller mm: 50.5, SKU 166003075

